

Produktdatablad

Mesterens tre-panel, Halvblank 40

Produktbeskrivelse:

Vannbasert interiørmaling av høyeste kvalitet og sikrer at det flotte utseende blir ivaretatt over tid. Inneholder ikke TMPD-MIB som kan forårsake heksetot.

Egenskaper:

Malingen har god fyllevne og flyt. Utmerkede påføringsegenskaper. Malingen har god vaskbarhet og slitesterk elastisk overflate.

Bruksområde:

Benyttes på grunnnet treverk og tidligere malte flater.

Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl, alkyd og polyuretan.
Farger:	Blandes i de fleste kjente farger. NCS, Ral, etc.
Tykkelse:	Maksimalt i henhold til bruksdata.
Vanntynnbar:	Ja, men anbefales ikke da Mesterens tre-panel er ferdig til bruk.
Inntrenging:	
Glans:	40 halvblank
Holdbar:	2 år, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	Ca. 35 – avhengig av farge.
Viskositet:	Verdi: 2000-35000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm.
VOC – innhold:	Verdi: < 100 g/l.

Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	52 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt:	150 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk:	8-9 kvm pr. liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk:	10-11 kvm pr. liter
Påføringsmetode:	Egnet pensel, rulle eller malingsprøyte.
Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):	
Dyse:	0,11
Viftevinkel (grader):	20 (vindu) - 40 (panel, dører)
Malingstrykk (bar):	100
Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):	
Støvtørr:	Ca. 3 timer
Overmalbar:	Ca. 6 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel.

Sikkerhetsdatablad:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

Brannfareklasse:

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk svart røyk.

Diverse:

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Kan brytes på de fleste blandemaskiner
Emballasjestørrelser:	1 - 2,5 og 10 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Underlaget og luftens temperatur må være minimum + 10 grader. Sjekk om fargen er riktig. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt. Baser må ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base).

Bruksanvisning:**Forarbeid:**

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.

Forbehandling:

Tidligere behandlet:

Fjern løs maling. Reparer skader med egnet sparkel. Gammel maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Ubehandlet:

Grunnes med Mesterens heftgrunn. Ved fare for kvistgjennomblødning anbefales 2 strøk med Mesterens kvistsperresystem, før mellomstrøk/toppstrøk påføres.

Mellomstrøk/toppstrøk:

Påfør 2 strøk med Mesterens tre-panel, halvblank 40. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Generelt:

Ved renhold anbefales bruk av mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann.

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care.



Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS
Kilengaten 18 B
3117 TØNSBERG
Tlf.: 333 80 504

Revidert 23-8-2017