

FDV

Mesterens taksteinmaling

Produktbeskrivelse:

Type:

Alkydmodifisert akrylmaling til utendørs bruk. Brukes som mellomstrøk og toppstrøk i system med impregneringsvæske. Dekkende utendørs taksteinbeskyttelse med meget god farge- og glans stabilitet og unik værbestandighet.

Bruksområdet:

Anvendes utvendig på takstein og stålplater.

Egenskaper:

Elastisk og kan påføres opp til 800 mikrometer. Drypper ikke og tørker raskt. Meget enkel å påføre. Beholder farge- og glans over lang tid.

Tynningsmiddel:

Vann.

Rengjøringsmiddel:

Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel.

Underlag:

Se bruksområdet ovenfor.

Påføringsmetode:

I hovedsak sprøyte, men kan påføres med rull eller pensel. Da Mesterens taksteinmaling er tykk i konsistensen, anbefales en langbustet myk pensel om dette malerverktøyet velges. Ta kontakt med nærmeste forhandler, Drywood Norge AS eller se importørens webside for anbefalinger.

Tekniske spesifikasjoner:

Se Produktdatablad utarbeidet.

Vedlikehold:

Renhold:

Malte flater bør ikke rengjøres før den totale herdeprosessen er ferdig, 3-4 uker.

Vask av malte flater:

Anbefalt vaskemiddel er egnet husvask. I noen tilfeller holder det å vaske med vann. Anbefaler vask etter synlig behov.

Vedlikehold fortsetter:**Vedlikeholdsintervall:**

Klimaforandringer, lokale klimatiske forhold og andre forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Ved korrekt utført grunnarbeid og påføring anbefales remaling etter 12-16 år.

Reparasjon/skade:

Reparasjoner eller skader utbedres med samme type maling som ble benyttet ved påføring. Utbedring av skade utføres slik at det ikke avviker prosedyrer beskrevet i Produktdatabladet. Ved remaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Ta kontakt med nærmeste forhandler, maler, Drywood Norge AS eller se importørens webside: www.drywood.no for anbefalinger.

Transport, oppbevaring - helse, miljø og sikkerhetsinformasjon**Oppbevaring:**

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Transport:

For transportklassifisering se pkt. 14 i Sikkerhetsdatablad utarbeidet av Teknologisk Institutt.

Innemiljø:

Produktet anvendes kun til utvendig bruk. Merket S51: Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

VOC Innhold:

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010) . Dette produktet inneholder: < 100 g/l VOC.

Avfallshåndtering:

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp. Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

Sikkerhetsdata:

Teknologisk Institutt (sertifisert iht. ISO 9001:2008) har utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

Ytterligere informasjon:

FDV opplysninger er basert på omfattende laboratorieprøver og over 30 års erfaringer med malingen. Forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, vi kan derfor ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Les mer om våre garantier på websiden: www.drywood.no

Drywood Norge AS forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data basert ny tilegnet kunnskap. Mesterens taksteinmaling betraktes som helfabrikat. Resultatet er avhengig av faktorer som underlagets konstruksjon og tilstand, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Be om ytterligere informasjon ved behov.

Drywood Coating / Drywood Norge AS er sertifisert og medlem av:



Drywood Norge AS er medlem av:



Revidert:

06.05.2014 av Drywood Norge AS. Kilengaten 18 b, 3117 TØNSBERG.

Kundens egne notatar:

Behandlet flate:

Fargekode/farge:

Grunnarbeidet/malerarbeidet utført av:

Dato:

Signatur: